



关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



关闭

条码产品

当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol LS3578条码扫描器

先进的条码设备

专业的条码解决方案

全国统一服务热线 400-1199-021

www.tiaoma.org.cn

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



讯宝科技推出了LS3578手持式无线扫描器, Symbol最新无线扫描枪, 扫描范围广, 距离远。一个基座可以无线连接4只扫描枪。

设计用于在极限条件下工作

LS3578 满足最严格的工业标准, 并达到 Symbol XE 等级。该设备的密封符合 IP64 规范, 以防水和防尘, 并能承受多次从 2 米高度跌落到水泥地面的冲击, 其使用温度范围在 -22° 至 122° F/-30° 至 50° C。XE 级的高强度和强大的扫描功能使LS3578 成为工业环境中解读一维条码的最佳选择, 例如发货场、制造平台和货栈。

革命性的设计

LS3578 不仅具有前所未有的坚固程度, 还具有精巧的人体工程学设计和完备的操作功能, 以满足工业应用的需求。该扫描器的输出窗口采用防划伤设计, 并具有凹陷的形状 以防受到直接撞击。旋锁式线缆使扫描器处于密封状态, 并能够有效地缓解张力。为了便于操作和放置, LS3578 带有内置金属挂钩, 以固定在滑轮系统上。大型的增强型 LED 显示屏和超大音量的 75 dB 蜂鸣器使您能在嘈杂的工作环境中更好地收到成功解读条码的信号。LS3578 还采用了深受好评的“handle-forward”设计, 使扫描器的使用更舒适, 降低了长时间使用扫描器进行工作造成的疲劳。

高效的扫描

Symbol 在手持扫描器市场中独占鳌头并具有丰富的设计经验, LS3578条码阅读器采取了多种软硬件改进措施, 使扫描器具有更好的性能和耐用性。单芯片集成多位处理器 ASIC 和数字信号处理器提供了增强型数字模糊逻辑处理功能。这种处理模式加快了扫描解码速度, 扩大的工作范围, 并增强了读取污损条码的能力。高亮度的 650 nm 激光束使扫描器的操作更简便快速, 并可在阳光照射和强背景光环境下完成工作。这些改进共同提供了可靠的高性能扫描, 提高了生产效率。

LS3578条码阅读器适用范围

- 码头
- 仓库
- 制造平台
- 发货场
- 超市
- 便利店

LS3578条码阅读器基本参数

尺寸: 长18.65cm, 宽12.25cm, 高7.43cm

重量: (含电池) 420g

电池: 2200mAh 锂电池

电池充电时间: 充满需3小时

颜色: 浅黑/黄色

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

LS3578条码阅读器工作特性

扫描器类型: Retrocollective

光源: 650 纳米可见激光二极管

扫描重复次数: 典型情况下每秒扫描 36 次

最小条宽: 7.5 mil (0.191 mm)

打印对比度: 最低25%反射差异

旋转视角: +/- 10度

倾斜视角: +/- 65度

偏移视角: +/- 60度

解码能力: UPC.EAN, UPC.EAN with Supplemental, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants

支持接口: RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB和 Synapse

LS3578条码阅读器环境参数

操作温度: -4°F 至122°F (-20°C 至50°C)

存储温度: -40°F 至140°F (-40°C 至60°C)

湿度: 相对湿度5% 到95% (无凝结)

密封: IP65标准

抗震能力: 可承受自 6 ft./2 m 高度跌至混凝土地面的多次冲击

基座: STB 3408 and FLB 3408 STB 3578 and FLB 3578

电源: 4.75 - 14 VDC

蓝牙: class1 (2.4GHz), class 2

安全激光: IEC825-1 Class 2

支持802.11协议, 100米直线距离

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn