



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



当前位置: 数据采集器 > 日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-200系列数据采集器

条码打印机
条码扫描器
数据采集器

DENSO BHT-200系列无线手持数据终端

- 美国intermec数据采集器
- 美国Symbol数据采集器
- 美国Metrologic数据采集器
- 日本Casio数据采集器
- 日本keyence数据采集器
- 日本DENSO数据采集器
- 福建新大陆数据采集器
- 台湾CipherLAB数据采集器
- HHP (honeywell) 数据采集器
- 台湾Gyoung数据采集器
- 韩国蓝鸟bluebird数据采集器
- 韩国innoteletek数据采集器
- 韩国M3数据采集器

- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品



DENSO BHT-200系列QVGA彩色屏幕的数据采集器;轻巧的机身使您可以在任何地扫描, 尤其突出的是它能够快速处理捕捉到的数据并且容易使用, CCD扫描引擎保证了一流的可靠性, 扫描距离最大可达700mm, [0.635mm以上窄条], BHT-200扫描功能.

产品特点

Microsoft? Windows? CE 5.0

枪式手柄(可填装电池)

长距离扫描技术(70厘米)

IEEE802.11b无线连接

QVGA彩色大显示屏

注: B系列支持蓝牙通讯; Q系列支持二维码识读; W系列支持无线通讯。

详细参数

—200B型号参数


| 型号 | BHT-212BW-CE | BHT-232BW-CE | BHT-262BW-CE | BHT-262BW-CE | BHT-282BW-CE | BHT-282BW-CE |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CPU | Intel?PXA270 Processor (Max 520MHz) | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|
| 控制器 | 操作系统 | | Microsoft? Windows? CE 5.0 | | | | |
| | 内存 | RAM | 128MB(User area 90MB) | | | | |
| | | FlashROM | 64MB(User area 30MB) | | | | |
| 显示 | 尺寸 | | 240 x 320 (QVGA) | | | | |
| | 显示设备 | | TFT Color LCD | | | | |
| | 背景灯 | | LED | | | | |
| 扫描装置 | 扫描系统 | | 先进的扫描系统 | | | | |
| | 扫描区域 | | - | | | | |
| | 读取码制 | | EAN-13/8, UPC-A/-E, UPC/EAN(With add-on codes), Inte 2 of 5, CODABAR, Code39, Code93, Code128(EAN 128), S | | | | |
| | 分辨率 | | 0.15mm(PCS=0.9 or more) | | | | |
| | 读取确认 | | 2彩色LED (红色, 蓝色) , 蜂鸣器, 振动器 | | | | |
| 键盘 | 键数 | 26键 (数字 键盘) + 2触发 键 | 26键(数 字键盘) + 3触发 键 | 30键(全字母键盘) + 2触发键 | 30键(全字母键 盘) + 3触发键 | | |
| | | | | | | | |
| 通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver. 1.2兼容) | | | | |
| | | 传输速率 | 最大115.2kbps | | | | |
| | | 范围 | 约 0.15米 | | | | |
| | 无线接口 | 协议 | IEEE802.11b | - | IEEE802.11b | - | IEEE802 |
| | | 频率 | 2.4GHZ | - | 2.4GHz | - | 2.4GHz |
| | | 范围 | 室内:约75米,室 外:约150米 | - | 室内:约75米,室 外:约200米 | - | 室内:约 外:约20 |
| | | 调制技术 | DSSS | - | DSSS | - | DSSS |
| | | 传输速率 | 11/5.5/2/1Mbps | - | 11/5.5/2/1Mbps | - | 11/5.5/ |
| | | 安全性 | WEP40/128, WPA- PSK(TKIP), WPA- 1x(TKIP/EAP- TLS, PEAP | - | WEP40/128, WPA- PSK(TKIP), WPA- 1x(TKIP/EAP- TLS, PEAP) | - | WEP40/1 PSK(TKI 1x(TKIP TLS, PE |
| | 标准接口 | | RS-232C/USB 1.1 | | | | |
| 电源 | 主电源 | | 锂离子电池 | | | | |
| | 第二电池 (把手) | | - | 可用 | - | 可用 | |
| | 工作时间 | | 约8小时 | 约16小时 | 约15 小时 | 约8小时 | 约30 小时 |
| 环境需求 | 操作温度 | | "-5° C to 50° C" | | | | |
| | 防水/尘 | | IP54 | | | | |
| | 抗震 | | 1.2米(30次摔落到混凝土地面) | | | | |
| 重量 | | 约380g | 约460g | 约 360g | 约380g | 约 440g | 约460g |

— 200Q型号参数

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| 型号 | | BHT-212QW-CE | BHT-262QW-CE | BHT-282QW-CE |
|------|---------------------------|---|---|------------------|
| 控制器 | CPU | Intel®PXA270 Processor (Max 520MHz) | | |
| | 操作系统 | Microsoft® Windows® CE 5.0 | | |
| | 内存 | RAM | 128MB (User area 90MB) | |
| | | FlashROM | 64MB (User area 30MB) | |
| 显示 | 尺寸 | 240 x 320 (QVGA) | | |
| | 显示屏 | TFT 彩色 LCD | | |
| | 背光 | LED | | |
| 扫描装置 | 扫描系统 | 先进扫描系统 | | |
| | 扫描区域 | 参阅附表 | | |
| | 识读码制 | 二维码 | QR Codes, Micro QR Codes, DataMatrix (ECC200), PDF417, MaxiCode, EAN.UCC Composite, Micro PI | |
| | | 一维码 | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/-EUPC/EAN (With add-codes), Interleaved 2 of 5, CODABAR (NW-7), Code128 (EAN 128), RSS | |
| | 分辨率 | 二维码 | 0.25mm (PCS=0.9 or more) | |
| | | 一维码 | 0.125mm (PCS=0.9 or more) | |
| 读取确认 | 2彩色LED (红色, 蓝色), 蜂鸣器, 振动器 | | | |
| 键盘 | 键数 | 26键 (数字键盘) + 2触发键 | 30键 (全字母键盘) + 2触发键 | 30键 (全字母) + 3触发键 |
| 通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线 (IrDA-SIR Ver. 1.2兼容) | |
| | | 传输速率 | 最大115.2kbps | |
| | | 范围 | 约 0.15米 | |
| | 无线接口 | 协议 | IEEE802.11b | |
| | | 频率 | 2.4GHz | |
| | | 范围 | 室内: 约75米, 室外: 约150米 | |
| | | 调制技术 | DSSS | |
| | | 传输速率 | 11/5.5/2/1Mbps | |
| | 安全性 | WEP40, 128, WPA-PSK (TKIP), WPA-1x (TKIP/EAP-TLS, 1 | | |
| | 标准接口 | RS-232C/USB 1.1 | | |
| 电源 | 主电源 | 锂离子电池 | | |
| | 第二电池 (把手) | - | - | 可用 |
| | 工作时间 | 约7小时 | 约7小时 | 约14小时 |
| 环境需求 | 操作温度 | "-5° C to 50° C" | | |
| | 防水/尘 | IP54 | | |
| | 抗震 | 1.2米 (30次摔落到混凝土地面) | | |
| 重量 | 约390g | 约390g | 约470g | |

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti