

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



数据采集器 闭

- 美国intermec数据采集器
- 美国Symbol数据采集器
- 美国Metrologic数据采集器
- 日本Casio数据采集器
- 日本keyence数据采集器
- 日本DENSO数据采集器
- 福建新大陆数据采集器
- 台湾CipherLAB数据采集器
- HHP (honeywell) 数据采集器
- 台湾Gyoung数据采集器
- 韩国蓝鸟bluebird数据采集器
- 韩国innoteletek数据采集器
- 韩国M3数据采集器

- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品

当前位置: 数据采集器 > 日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-260BW-CE数据采集器

DENSO BHT-260BW-CE数据采集器



产品特点

- Windows?CE.Net
 - 枪式手柄(可填装电池)
 - 长距离扫描技术(70厘米)
 - IEEE802.11b无线连接
 - QVGA彩色大显示屏
- 详细参数
- 型号 BHT-260BW-CE
 - 控制器 CPU Intel? XScale PXA255(400MHz)
 - 操作系统 Microsoft? Windows? CE .NET
 - 内存 RAM 32MB
 - FlashROM 32MB
 - 显示 显示设备 liquid crystal dot matrix color display
 - 尺寸 240 × 320 dots(QVGA)
 - 触摸屏 Yes
 - 照明灯 Yes(White LED Type)
 - 扫描 系统 Advanced Scanning System
 - 扫描区域 Maximum 700mm*1
 - 扫描码型 EAN-8/13, UPC-A/E, UPC/EAN with add-on, Interleaved 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Code 128, EAN-128

Standard 2 of 5

分辨率 0.19mm

读取确认 2 color(red and blue) LED, buzzer, vibration

键盘 键数 28 Keys(not including power key) + 2 Magic Kyes + 2 Trigge:

Screen

通讯 红外 协议 Infrared(IrDA-SIR Ver.1.2 compliant)

速度 115.2Kbbs max.

范围 Approx. 0.15m

无线接口 协议 IEEE802.11b

频率 2.4GHz Range

范围*2 Indoor:approx. 75m,

Outdoor:approx. 200m

速度*2 11/5.5/2/1 Mbps (automatic selection)

线缆接口 协议 USB 1.1

电源 主电池 Lithium-ion battery cartridge

操作时间 Approx. 12 hours*3

附属功能 Clock, buzzer, vibrator, battery voltage

环境需求 操作温度 -5 to 50 ° C

防水/尘 IP54

防震*4 1.2m(onto concrete) 30 times

重量 (包括电池) Approx. 380g

版权所有 © 上海条码网



电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti