

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



点击咨询
免费通话

条码产品
关闭

当前位置: 数据采集器 > 日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-300数据采集器

条码打印机
条码扫描器
数据采集器

- 美国intermec数据采集器
- 美国Symbol数据采集器
- 美国Metrologic数据采集器
- 日本Casio数据采集器
- 日本keyence数据采集器
- 日本DENSO数据采集器
- 福建新大陆数据采集器
- 台湾CipherLAB数据采集器
- HHP (honeywell) 数据采集器
- 台湾Gyoung数据采集器
- 韩国蓝鸟bluebird数据采集器
- 韩国innoteletek数据采集器
- 韩国M3数据采集器

条码软件
条码检测仪
条码标签
条码碳带
条码打印机配件
无线条码产品

DENSO BHT-300数据采集器




产品特点

- IP54工业级别标准
- 大容量内存
- B系列支持蓝牙通讯
- W系列支持无线通讯
- 支持FTP与远程唤醒功能

详细参数

| | BHT-302B | BHT-303BB | BHT-303BW |
|----------------|--|--------------------------------|-------------|
| Memory | 4 MB (user area is approx. 2 MB) | 8 MB (user area is approx. 6 M | |
| Display | Kanji: 11 chars X 6 lines (12 dots) Kanji: 8 chars X 4 lines (16 dots) With back light (LED) | | |
| Scanner | CCD reading (Advanced Scanning) | | |
| Keyboard | 28 keys (Trigger key at both sides + 2 M keys + 8 numeric keypad) | | |
| Communi-cation | RS232C | | |
| | IrDA-SIR1.2 low power (115.2 Kbps max.) | | |
| | — | Bluetooth | IEEE802.11b |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------|
| | | | |
| Power supply | Lithium-ion battery | | |
| Durability | Drop: 1.5m×30 times | Drop: 1.2m×30 times | |
| Supplemental features | Beeper, LED indicator, vibrator, remote wakeup fur | | |
| Size | 182×70 (48)×55 (27) mm | | |
| Weight | 230g | 240g | 250g |

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti