



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



关闭

条码打印机

条码扫描器

数据采集器

- 美国intermec数据采集器
- 美国Symbol数据采集器
- 美国Metrologic数据采集器
- 日本Casio数据采集器
- 日本keyence数据采集器
- 日本DENSO数据采集器
- 福建新大陆数据采集器
- 台湾CipherLAB数据采集器
- HHP (honeywell) 数据采集器
- 台湾Gyoung数据采集器
- 韩国蓝鸟bluebird数据采集器
- 韩国innoteletek数据采集器
- 韩国M3数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

当前位置: 数据采集器 > 日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-300Q系列数据采集器

DENSO BHT-300Q系列二维手持数据:



DENSO BHT-300是denso公司最新推出的工业级手持终端，它也是bht-7500系列bht-300按照工业标准，重新设计了结构强度，使其可在恶劣的环境工作。denso继承了bht-7500的大部分功能外，还配备先进的ccd扫描技术，可高速扫描二维的条码。bht-300还具备震动提示功能，特别适合于嘈杂的环境下作业。其抗磨供了卓越的耐久性。独特的远程唤醒功能，开拓了系统维护和作业管理的新途径。300分为bht-300b一维手持终端和bht-300q二维手持终端两个大类；在此基础上无线两个系列，共8个机型。

产品特点

- IP54工业级别标准
- 大容量内存
- Q系列超强二维码识读能力
- W系列支持无线通讯
- 支持ftp与远程唤醒功能

注：B系列支持蓝牙通讯；Q系列支持二维码识读；W系列支持无线通讯。

详细参数

型号	BHT-304Q	BHT-304QB	BHT-304QW	BHT-
内存	18MB(用户区 12.5MB)	18MB(用户区 12MB)	18MB(用户区 12MB)	18MB 11.7

显示	显示设备		点阵式液晶显示器 (黑白)			
	尺寸		132 X 72点			
	字符类型	字母	22字 x 9行			
		汉字(标准)	8字 x 4行			
	汉字(小号)	11字 X 6行				
扫描装置	扫描系统		区域传感器			
	扫描区域		59mmx44mm (以距离为110毫米的标签)			
	读取码制	二维码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, DataMatrix, EAN, UCC Composite			
		一维码	EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN (with on codes), Interleaved 2 of 5, CODABAR (NW-CODE39, CODE128 (EAN-128), RSS			
	分辨率	二维码	0.25mm			
		一维码	0.15mm			
	聚焦点		110mm			
	标记		区标志?			
读取确认		2彩色LED (红, 绿), 蜂鸣器, 振动器				
键盘	键数		26项 (含电源键) + 2触发键			
通信	红外接口	协议	红外 (IrDA-SIR 1.2 兼容)			
		传输速率	最大115.2kbps			
		范围	约 0.15米			
	无线接口	协议	-	-	IEEE802.11b	
		频率	-	-	2.4GHz	
		传输距离	-	-	室内:约75米, 室外	
		调制技术	-	-	扩频方法 (直接序	
		传输速率	-	-	11/5.5/2/1Mbps (
		安全性	-	-	参阅附表	?
	蓝牙		-	蓝牙Ver1.2标准Class2	-	蓝牙标准Class1
标准接口		RS232C (115.2kbps MAX.)				
电源	主电源		锂离子电池			
	工作时间		约48小时	约26小时	约26小时	约13
辅助功能		日历时钟, 蜂鸣, 振动, 恢复, 低电量显示, 远				
环境需求	操作温度		-5° C to 50° C			
	防水/尘		IP54			
	抗震		1.2米高掉落到水泥地面, 所有6个面, 每个面5(次)			
重量		约235g	约245g	约250g	约26	

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti