

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra Rw420条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



Zebra Rw420 打印机

RW 420 从用户的角度进行设计, 其直观的界面、坚固的结构和可靠的打印简化了路线打印

主要参数

分辨率 203dpi  
 打印方式 热敏/热转印  
 打印速度 76mm/s  
 打印宽度 104mm  
 标签宽度 51-105mm  
 标签厚度 0.05-0.16mm  
 内存 Flash: 4MB; DRAM: 8MB  
 接口类型 RS-232, RJ45, USB1.1  
 字符集 国际字符集, 中文:16 x 16(繁体), 16 x 16(简体), 24 x 24(简体), 日文:16 x 16, 24 x 24, 希伯来文字, 阿拉伯文字  
 字体 标准字体, 25种点阵字体, 1种平滑可缩放字体, CG Triumvirate 粗体压缩字体

其他参数

可选配件 磁条读取器, 智能卡读取器, 锂离子电池快速充电器, 锂离子电池四合一充电器, 点烟器充电器, 用于对接和充电的车载支架, 装卡式安装工具, 肩带/手带, 环境护套, 折叠介质  
 电源电压 7.4V  
 电源频率 50-60Hz

外观参数

重量 0.907kg  
 颜色 灰黑色  
 尺寸 76×160×175mm  
 长度(mm) 76  
 宽度(mm) 160  
 高度(mm) 175  
 Zebra RW 420

环境参数

工作温度(°C) -20-55  
 工作湿度 10-90%  
 存储温度(°C) -30-65  
 存储湿度 10-90%

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn