



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Sato条码打印机 > SATO M-5900Rve条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

## SATO M-5900Rve条码标签打印机



M-5900Rve紧凑工业直热打印机 M5900Rve采用全金属框架紧凑结构, 专业对小空间工业级打印需求设计, 并采用了目前主流的4"宽203dpi分辨率打印头和RISC处理器芯片, 满足专业化大批量标签打印。独具创新的多接口互换技术, 满足不同场合对接口的选择。

M5900Rve采用全金属框架紧凑结构, 专业对小空间工业级打印需求设计, 并采用了目前主流的4"宽203dpi分辨率打印头和RISC处理器芯片, 满足专业化大批量标签打印。独具创新的多接口互换技术, 满足不同场合对接口的选择。如: 网卡, USB, 增强高速IEEE1284与RS-232C, 无线网卡等

详细参数

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式  
 分辨率: 203dpi (12点/毫米)  
 打印速度: 51, 76, 102, 127, 152mm/秒 (2, 3, 4, 5, 6英寸/秒)  
 最大打印范围: 宽112mm×长1249mm(宽4.4英寸×长49.2英寸)  
 纸卷宽度: 152.4mm(6英寸)

物理特性:

宽261mm×长322mm×高285mm

产品特性:

微处理器: 80MHz、32位RISC处理器

字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型;  
 10种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)

图像支持: SATO二进制/十六进制, BMP与PCX格式

认证: CE, UL, CSA, TUV

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;  
 预先印刷黑标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能

选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,  
 RS-232串行接口 (57.6kbps), USB接口, 10/100BaseT 网卡

条形码:

bookland(UPC/EAN 补码); EAN 8 & 13; Codabar; Code 39, 93&128; interleaved 2 of 5;  
 industrial 2 of 5; MSI; UCC/EAN-128; UPC-A&E; Maxicode; maxicode; PDF417;  
 postnet;  
 micro & Truncated PDF; QR code  
 条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境:

工作环境: 温度: 41-104° F ( 5 - 40° C) 相对湿度: 15-85%, 无结露状态  
 存放环境: 温度: 0-104° F ( -20 - 40° C) 相对湿度: 最大90%, 无结露状态  
 耐压: 8kV

其他参数:

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)  
 直流: 14.5V(± 5V) 电流 : 3.6A 功率: 150W以下

通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)  
 Ready / Busy; X-on / X-off

扩充端口: 并行: 36针 AMP接口; 串行: DB-25F接口

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

**标签特性:**

最小宽度: 1.26 英寸 (32毫米)

最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19毫米) 标签 1.0 英寸 (25毫米)

适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

**标签规格:**

宽: 25 - 118mm 长: 15 - 400mm

**碳带:**

宽: 4英寸 (111毫米) 长: 328英尺 (100米) 外卷式

**使用范围:**

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn