

条码网首页 条码网地图 条码新闻 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



全国统一服务热线 400-1199-021

www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra Rz400条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



Zebra Rz400 通用型RFID超高频标签打印机

具有金属外壳、支持多语种打印的 RZ Series 打印机是各类企业多功能、高速打印的理想之选。超大的LCD显示屏，可以支持16国语言，多接口选择使得应用范围更加广泛，内嵌支架的新增设计以及200、300、600的现场更新升级包，让ZEBRA的产品更具竞争力。具备一系列丰富的功能——包括自动校准、多种功率设置和灵活的嵌体放置——这些功能对于RFID应用而言是必需的。

适用于：制造、运输、零售、卫生保健等带有复杂字符、图片、标志图并吞吐量要求较大的行业。

主要参数

完全集成最新的ThingMagic UHF读取器/编码器

新的RFID ZPL指令使得RFID易于设置且具备最大的灵活性

RFID校准功能可以自动选择最适合放置转发器的程序位置

RFID计数器可以实时跟踪记录可正常使用和无法使用的标签

0-30的RF射频灵活控制，可以满足各种标签的读写需要

优化的RFID进程可以实现最快的打印效率

多语言240 × 128像素LCD，全功能面板

主频为133MHz的32位RISC处理器

高级标签/介质计数器

支持热转印和热敏打印模式

多极Element Energy Equalizer? (元件能量均衡器)，实现出众的打印品质

Type I, II线性内存，最高可支持32MB，未来可使用Type I III系列的PC卡接口

自动校准功能

自适应电源支持(90 - 265 VAC)

打印机规格

分辨率 203dpi/每毫米8点; 300 dpi/每毫米12点; 600 dpi/每毫米24点 (RZ400 only)

存储器 标配: 16MB SDRAM, 8MB Flash

选配: 64 MB Flash

打印宽度 RZ400: 4.09"/104 毫米; RZ600: 6.6"/168 毫米

打印长度 RZ400: 203 dpi时: 157"/3,988 毫米

300 dpi时: 73"/1,854 毫米

RZ600:203 dpi时: 102"/2,590 毫米

300 dpi时: 45"/1,143 毫米

打印速度 203 dpi: 10"/254 毫米/每秒

300 dpi: 8"/203 毫米/每秒

介质传感器 双介质传感器: 穿透式和反射式

操作特性

工作温度 热转印: 5 °C至40°C

热敏: 0 °C至40°C

存储温度 -40 °C至60°C

工作湿度 20%至85%无冷凝R.H.

存储湿度 5%至85%无冷凝R.H.

机构认证 FCC subpart B & C, IC RSS 210, IEC 60950-1, EN 300 220, EN 55022 Class B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Markings: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, C-Tick

物理特性

宽度 278毫米

高度 338毫米

深度 475毫米

重量 15千克

RFID标准

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

工作频段 UHF超高频（已通过中国无委会认证）  
标准支持 ISO 18000-06C EPC Class 1, Gen 2  
通讯接口 IEEE 1284-1994双向并行接口  
带有DB9F接头的RS-232C接口  
USB 2.0端口  
以太网接口

版权所有 © 上海条码网 

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#tiaoma.org.cn