

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



点击咨询
免费通话
关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra 110PAX4条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



Zebra 110PAX4条码打印机

斑马Zebra 110PAX4两款打印机各有特色。110PAX4 打印引擎在关键任务即印即贴的应用中性能领先。PAX4 打印引擎具有更高的处理能力与更强的连接功能（包括无线式与以太网式），而且它有全金属结构和表现出众的打印质量，因而能为用户提供显著的价值、可靠性与耐久性。

Zebra 110PAX4条码标签机规格一览


打印机规格
 打印方式：热转印/热敏方式
 分辨率： 203dpi (8点/mm)
 300dpi (12点/mm)
 最大打印宽度： 104mm
 最大打印长度： 990mm (标配)
 最大打印速度： 305mm/秒 (203dpi)
 203mm/秒 (300dpi)
 软件： ZPL、ZPLII 编程语言
 物理特性
 长度： 417mm
 宽度： 245mm
 高度： 300mm
 净重： 15.6kg
 产品特性
 标准内存： 10MB 内存, 2MB FLASH
 32位 RISC处理器
 Zebra 的E3打印元件控制技术和先进的Zebra Link技术
 基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序
 操作温度： 0℃-40℃
 存储温度： -40℃-71℃
 操作湿度： 20%-95% (无凝结)
 存储湿度： 5%-95% (无凝结)
 通讯接口： RS232/422/485串口及标准并口
 电气参数： 自动检测 90-265V交流电;48-62Hz
 标签
 标签宽度： 16mm-114mm
 标签厚度： 0.148-0.254mm
 标签纸类型： 连续型、膜切型、黑标型
 碳带
 标准长度： 900m
 宽度： 至少与介质宽度相同
 碳带卷直径： 外径101.6mm, 内径25.4mm
 工业应用
 高印量产品、纸箱、纸盒与货盘标签制作
 产品识别标志

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn