



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra R110pax4条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



Zebra R110pax4 RFID条码标签打印机

随着综合ThingMagic的超高频的EPC RFID多协议读写器/编码器， Zebra的R110PAX4支持所有变种的EPC 1级， 0级， 矩阵0 + ， 国际标准化组织18000 - 06B和飞利浦的UCODE 1.19转发器。读者/编码器独特的架构允许远程软件升级， 新的议定书， 提供坚实的保护您的投资RFID的倡议。与斑马R110PAX4打印引擎， 打印和应用系统可以成为采用RFID技术的不显着机械的修改。提供右翼和左手版本与203或300 dpi的， 提供了增强的R110PAX4 RFID的进程最快的吞吐量。校准功能的RFID自动选择最优方案的立场转发器的位置， 和RFID计数器记录良好且无法使用的标签。该R110PAX4还提供支持XML的打印。

技术参数

打印方式 热转印/热敏高速打印
 标签宽度 0.625' (16mm) 到 4.5' (114mm)
 分辨率(解析度) 203dpi (8点/mm);300dpi (12点/mm)
 标签长度 最小0.25' (6.4mm)
 处理器/内存 32位133MHz/10MB SDRAM/2MB Flash ROM
 标签厚度 0.0058' (0.148mm) 到 0.012' (0.254mm)
 通信接口 RS-232, Centronics Parallel
 标签包装 未指定
 软件/显示屏 ZPLII编程语言/液晶显示屏
 标签间隙 2mm-4mm
 标签传感器 自动检测
 碳带宽度 1' (25.4mm) to 4.2251' (107mm)
 可选配件/
 外壳 内存卡、网卡及其他/金属外壳
 碳带包装 2955' (900m)
 体积/净重 9.6' (245mm)×11.8' (300mm)×16.4' (417mm)/16.3Kg
 卷轴直径 外径4' (101.6mm), 内径1' (25.4mm)
 工作温度/湿度 TT:32° F(0°C)-104° F(40°C);DT:32° F(0°C)-104° F/20%-95%
 打印长度 39' (991mm)
 存储温度/湿度 -40° F(-40°C)-160° F(71°C)/5%-95%
 打印宽度 4.1' (104mm)
 电源电压/电流 Universal power supply 90-264VAC/48-62Hz
 打印速度 12' (305mm)/s;8' (203mm)/s

材质规格

适用任何连续、膜切、缺口、黑标、穿孔型材质。
 * 成卷吊牌或标签
 * 连续热敏纸、标签
 * 间距标签纸如合成纸、消银纸
 * UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸
 * 波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

适用行业

库存管理、运输、商业、供应链管理、零售业、医药卫生、生产制造、物流、政府、办公。
 工业即时标签打印，大量产品标签批量打印，运输、配送，物流标签，铁路、机场、车站、票据打印，服装吊牌， 衣物水洗标， 邮政吊牌、年检标签等等

认证

UL60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03、FCC Part 15.107 and 15.109 Class A、FCC Part 15.247(UHF applications)、Canadian ICES-003、Class A、EN61000-6-2 IC RSS-210(Not

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

applicable for European version)、EN60950(European)、EN55022(European)、EN300 220
(European)、EN301 489(European)、VCCI、CCC、Gost-R、S Mark


支持条形码类型

一维条码(Linear):

Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes、Codabar、ISBT-128、Planet Code、UPC-A、EAN-8、Plessey、Interleaved 2-of-5、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、RSS-14、UPC-E、EAN-13、Postnet、MSI、Logmars、UPC and EAN 2 or 5 digit extensions

二维条码(2-dimensional):

Codablock、MaxiCode、TLC 39、PD417、Data Matrix、MicroPDF、Code 49、QR Code

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn