

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra R170xi条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



Zebra R170xi 打印机

工业级的 170XiIIIPlus 打印机能够胜任要求严格的按需和按批量合规标签打印任务, 如: AIAG、ODETTE 和 UCC/EAN-128。

主要参数

打印机分辨率 300dpi
 打印方式 热转印/热敏方式
 打印速度 203mm/s
 打印宽度 168mm
 最大打印长度 991mm
 标签宽度 51-180mm
 标签厚度 0.076-0.305mm
 碳带长度 450000mm
 碳带宽度 51-170mm
 内存 Flash: 4MB; SDRAM: 16MB
 接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284
 字符集 IBM Code Page 850 International 字符, 图形符号
 字体 标准位图 Zebra 字体集, A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, 平滑向量字体, (CG Triumvirate 粗体压缩字)
 Zebra R170Xi (300dpi)其他参数可选配件 附加字体, RS-422/485 多分支, 用户界面, 介质提供轴, 介质回卷轴, 线性 PCMCIA 卡, ATA PCMCIA卡或CompactFlash (CF) 卡
 电源电压 90-264V
 电源频率 48-62Hz

外观参数

重量 30.5kg
 颜色 灰色
 尺寸 495.3×334.4×393.7mm
 长度(mm) 495.3
 宽度(mm) 334.4
 高度(mm) 393.7

环境参数

工作温度(°C) 5-40
 工作湿度 20%-85%
 存储温度(°C) -40-60
 存储湿度 5%-85%

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn