



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra P330i条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品



zebra Zebra P330i便携式条码打印机

作为全球领先的新一带卡片打印机, Zebra P330i是同类产品中最灵活、最佳功能的卡片打印机。操作简便的卡片打印机能够以低廉合理的价格提供可靠、高效的打印效果。

P330i优势:

1. 运作可靠: 使用新一代可信赖的P300系列, 具有创新的倾斜进卡槽设计。
2. 功能强大: 拥有LCD屏幕、透明式进卡器和打印检视装置, 开关幅度比P310大2倍的打印头托架, 极易开启和闭合的打印头锁定扳手。
3. 操作灵活: 16兆内存标准, 可选的内置以太网接口, 穿透性接触与非接触式智能芯片编码选项。

技术参数

列印方法 热升华转印

解析度 300dpi (12 点 /mm) 打印分辨率

图像记忆 16 兆标准图像记忆存储

单 / 双面 单面打印覆膜

色带选择 i系列染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印色带

打印对象 全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片

字体 Windows 系统支持的全部中英文字体

条形码 39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码

2/5 及 2 of 5 Interleave (交织)

UPC-A , EAN8 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度 144张卡/小时、25秒/张, 彩色打印 (YMCKO)

标准卡片尺寸 ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm

最大列印面积 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW

卡片规格 . PVC 、 ABS 材料卡片

. 86 × 54mm × 0.25-1.52mm

. 磁条卡、 IC 卡、感应式 IC 卡

. 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡

卡槽容量: 送卡槽容量: 100张卡片

接卡槽容量: 100张卡片

通讯接口 : USB1.1 (含连接线)、内置以太网借口

运转温度: 18~27° / 65~80 °

湿度: 20~80 %

物理特征: 462mm x 239mm x 256mm 7kg

色带规格:

. 单色 1500 / 1000 张卡/卷

. 彩色 200 / 300 张卡/卷

. 光泽覆膜: 透明与全息覆膜 350张/卷

. 单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

颜色： 白色

电源： 110V-230V 50/60 Hz

质保方式 打印机： 一年保修

选择配件

- * IC卡模块
- * 写磁模块
- * 内置以太网
- * 清洁组包

环境要求

- . 操作温度： 15~30 ℃
- . 操作湿度： 20~70%无凝水
- . 存放温度： -5~70 ℃

版权所有 © 上海条码网 

电话： 021-51088451 51088452 传真： 021-50935062

地址： 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编： 200135 邮箱： mail#tiaoma.org.cn