



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra P640i条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

P640i



Zebra P640i便携式条码打印机

Zebra 的P640i印卡机, 在为ID卡添加独特的安全性功能方面更加轻松、快捷与经济。Zebra的新一代印卡机能够提供紧急任务的可靠性与卓越的可购性。P640i可进行定制的安全级别, 能够保护您的ID卡不被伪造、篡改或复制。Zebra公司是首家为所有打印组件—卡片、色带、覆膜与打印机提供广泛安全选项的公司之一。

当您需要考虑卡片的安全问题时, 请选用Zebra印卡机。

技术参数

列印方法: 彩色热升华及K树脂打印

解析度: 300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率

图像记忆 : 16MB图象存储标准

单 / 双面 双面打印 、 双面覆膜

色带选择: 彩色热升华全彩 YMCK、YMCKK、YMCUVK色带

打印对象: 全色彩的文字, 图标, 条形码, 签名, 照片 , 全息图像, 特殊OVD图像, UV图像

字体: Windows 系统支持的全部中英文字体

条码规格: 39 码、128B和128C码, 带和不带校验数位

2/5 及 2/5 隔行扫描

UPC-A、EAN8 及 EAN13

可通过Windows 驱动打印 PDF-417 2D 条码和其它符号

列印速度: 每30秒打印一张卡片 (YMCK打印及双面覆膜)

每小时可打印高达120张双面覆膜卡片 (YMCK色带及1.0 mil双面覆膜)

标准卡片尺寸: ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm , 卡厚 30密耳 (0.76毫米)

最大列印面积: 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW

卡片规格

.类型: PVC 、 合成PVC、粘合剂涂底材料卡片, 厚度 27mil-39mil

.卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810标准重量, 2.12英寸 (54毫米) *3.38英寸 (86毫米)

.磁条 - ISO 7811 标准

.智能卡 - ISO 7816标准

卡槽容量 送卡器容量: 150 张 (30密耳)

输出卡槽容量: 45 张 (30密耳)

通讯接口: USB 1.1(含电缆)

覆膜规格: 无底衬与零废品1.0mil覆膜, 600张卡片/卷、两个覆膜槽 (上部/下部覆膜槽)

覆膜种类 : 全尺寸透明覆膜、磁条卡透明覆膜及智能卡透明覆膜 (可根据情况定制覆膜: 全息图像等)

机械规格: 宽699mm x 厚246mm x 高292mm 重15.9kg

色带规格:

. YMCK: 600张卡片/卷

. YMCKK: 500张卡片/卷

. YMCUVK: 500张卡片/卷

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888T商业桌面条码打印机

颜色： 白色(以实物为准)

电源： 110V-240V交流电， 50/60 Hz (自动转换)

质保方式： 打印机一年保修

选择配件

- * 磁编码器(卡厚仅30密耳), 3磁道HiCo/LoCo(工厂安装)
- * 智能卡接触式/非接触式编码器/读码器

环境要求：

- . 操作温度： 10~35 ℃
- . 操作湿度： 20~80%无凝水
- . 存放温度： -20~70 ℃

版权所有 © 上海条码网 

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#tiaoma.org.cn