

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



条码打印机
条码扫描器

当前位置: 条码读码器 > Datalogic条码扫描器 > Datalogic Gryphon D130条

Datalogic Gryphon D130条码

美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP (honeywell) 条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件


无线条码产品



Datalogic Gryphon系列条码扫描器有标准桌面型D130, 允许高度流动由于车间及小仓库里走动扫描。Gryphon系列条码扫描器非常适用于零售之应用、工业生产环境条码扫描之应用和小型车间及货仓之应用。

感光器件	CCD (3648像素)
扫描速度	270次/秒
最大扫描密度	0.076毫米 (3mil)
印刷对比度	15%
扫描角度	左右±80°, 上下±65°; 旋转 ±35° (EAN13 M=0.8, PCS=90%)
阅读成功指示	发光二极管、绿点显示和可调响声
条形码种类	I 2/5, Code 39, EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code93, Code11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, CODE MSI, CODE DELTA IBM CODE 16K, CODE 49, PDF417 (D200和M200扫描器)
设置方法	
手动	阅读设置手册上的特殊条码
通过RS232	串口通讯传输扫描器控制命令码
DLSm@rtset软件	Windows设置软件
连接接口	Wedge键盘仿真 (PS2), RS232串口, USB

外壳物料	不碎胶和聚碳酸酯, 加上橡胶
抗摔能力	IEC68-2-32测试标准; 经受住从1.8米高处掉落到水泥地上
保护标准	IP30
电源要求	5VDC±5%
耗电量	工作中250mA最大330mA
工作温度	摄氏0到+55° C
重量	180克

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti