

条码网首页 条码网地图 条码新闻 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Datamax条码打印机 > Datamax DMX-ST-3210条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机

- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Datamax DMX-ST-3210条码打印机



DMX-ST-3210票券打印机 专为使用票券的行业而制造。全金属外壳,带锁的机箱,自动校正、自动进票的机械结构支持 工业标准的折叠式票数据纸

基本特性

打印机规格:
 打印方式: 热转印/热敏方式
 分辨率: 203dpi (8点/mm)
 大打印宽度: 80mm
 打印速度: 203mm/秒

物理特性

长度: 356mm
 净重:
 宽度: 203mm
 高度: 254mm

产品特性: 内存:

1024KB可扩至4MB
 图形: PCX bitmap, GDI graphic
 字元字体: 标准字体/平滑字体
 条码: 各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码

操作特性

使用环境:
 操作温度: 4°C-38°C
 操作湿度: 10%-90%
 存储温度: -40°C-60°C
 存储湿度: 5%-85%
 电气参数:
 外置电源: 200V-240V 48-62Hz
 通讯接口:
 RS232接口及标准并口

耗材规格:

- *成卷票据
- *连续热敏标签
- *间距热敏标签

使用耗材:

每卷标签最大直径:
 纸轴直径:

适用行业:

POS系统、餐饮、旅游票据
 医院、图书馆标签、银行、信用卡票据
 邮政、吊牌标签、办公室文件标签

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn