

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Datamax条码打印机 > Datamax DMX-EX2条码打印机

条码打印机

美国Intermec条码打印机
日本Tec条码打印机
美国Zebra条码打印机
日本Sato条码打印机
日本Ring条码打印机
美国Datamax条码打印机
日本Citizen条码打印机
日本Shinsei条码打印机
日本Toshiba条码打印机
美国Printronix条码打印机
台湾Godex条码打印机
台湾TSC条码打印机
韩国Woosim条码打印机
德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Datamax DMX-EX2条码打印机



DMX-EX2条码打印机标准的特征包括一个RS-232 系列接口、一个 IEEE 1284 兼容并行接口、一个 USB 口、2MB 可下载闪存、2MB DRAM 内存和5英寸外径媒体辊的足够空间。用户可进行多种选择, 包括剥落和传感器、4MB 可下载闪存、4MB DRAM 内存、国际字体和外部媒体供应固定器, Ex2 的自动媒体装载、一键式操作和一个 LED、弹出式打印头和可拆卸轧辊等独特功能, 合在一起简化用户操作和维护。一个真正的覆盖区把所有通信和电源连接置于打印机下, 允许 Ex2 在有限的地方安装。一种中心偏移设计允许操作者改变媒体的各种宽度, 而不必进行任何机械调整。

DATAMAX EX2定义了入门级热敏打印机的全新标准, 采用最新技术集产品的耐用性及高品质于一身, 最大限度的满足您所有的打印需求。

一个按钮, 一个指示及自动装纸的特性, 使得操作更为简单快捷。EX2采用了32位的多任务处理芯片, 2M内存, 串/并行接口以及USB口的标准配置, 能够为您提供强大的性能。EX2居中安装标签的设计消除了因使用窄的标签而不得不调节打印宽度的机械操作。EX2将通讯端口和电源连接端口集成于打印机底部。使体积更小, 可方便的应用于空间有限的环境当中。

EX2价格经济, 可适用于少到中等打印量的行业应用。EX2可安装直径为5英寸的标签, 这样避免了用户频繁的更换标签。用户可根据具体需求, 选择额外的扩展内存和标签剥离器。

如果您需要一款体积纤小、功能强大的条码打印机, 那么EX2是您唯一的选择, 它是当今市场上最经济的入门级条码打印机。

技术参数:

打印速度:3英寸

条码密度:能够打印5MIL-55MIL

分辨率:203DPI

标签容量:直径为5英寸,

窗口:塑料结构, 能方便的观察到标签的剩余量

打印方式:热敏

标签宽度:25.4 - 104.6mm

标签类型:成卷或折叠材料, 磨切或连续的标签纸, 穿孔及连续的吊牌/票证等

打印长度:0.318mm - 279mm

标签厚度:0.635 -0.1178mm

传感方式:透视标签底纸, 或反射传感标签纸上的黑色标记, 小孔

自动装纸:避免了复杂的装纸步骤, 同时不浪费第一张标签

回倒装置:与切刀配套使用

条码类型:Code39, UPC-A, UPC-E, Interleaved25, code128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, plessey, UPC25, Code93, Postnet, UCC/EAN CODE128, Telepen, UPS Maxicode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC39, Micro PDF417, RSS

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

常驻字体:2-6mm十种字体, 包括OCR-A、OCR-B, AGFA中的CG平滑字体

字体放大、旋转:所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍, 文字、图像可旋转0°、90°、180°、270°

字符集:改进型IBM Code Page 850, 包括英文字符, 大部分欧洲文字

图像格式:.PCX、.BMP、.IMG格式

图像反白/镜像:任何字体或图形都可以普通或反白方式打印

接口:USB, Centronics? 并行端口, RS232 (通讯速率 600 - 38,400 BPS)

内存:2MDRAM, 2MFLASH, 客户可用的不超过512K

尺寸:178cm (高) × 218cm (宽) × 264cm (长)

重量:1.8公斤

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn