

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



关闭  
条码产品

当前位置: 条码产品 > PVC标签纸



条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

PET标签纸

PVC标签纸

服装标签纸/服装吊牌

水洗标签纸

铜版纸标签纸

电子类产品使用标签纸

易碎标签纸

3M标签纸

热敏标签纸

RFID电子标签

艾利标签

aneos激光打印不干胶

hermaA4不干胶标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

## PVC标签纸

PVC标签纸品种:

- 1、PVC镀铝膜、片
- 2、PET高亮度镀铝膜
- 3、CPP镀铝膜、BOPP镀铝膜、PET、PE镀铝膜

PVC标签纸规格: ?

最大宽幅度2050mm

镀铝膜基材厚度: 0.012~0.06mm 铝层厚度 : 200~500A

镀铝片材基材厚度: 0.025~0.055mm 铝层厚度 : 200~500A

PVC标签纸用途:

因其漂亮的外观和独特的性能,尤其是它能为包装的产品提供防潮、防水、防气等保:用于食品、药品、烟、酒等软包装中,同时还被大量地用于各种商标、标签、服装、制作,全息防伪及其它特效材料。

项目级别指标	BOPET镀铝膜	BOPET彩色镀铝膜	BOPP镀铝膜	CPP镀铝膜
薄膜厚度偏差%	±3	±3	±5	±3
薄膜宽度偏差mm	±2	±2	±2	±2
镀铝层厚度Ω/□	2	2	2	2
镀铝层均匀度%	±5	±5	±5	±5
镀铝层结合牢度%	≥95	≥95	≥90	≥90
润湿张张mN/m	≥42	≥42	≥38	≥38
拉伸强度	纵向 ≥180	≥180	≥150	≥50
Mpa	横向 ≥180	≥180	≥250	≥30
断裂伸长	纵向 ≤90	≤90	≤170	≤400
率%	横向 ≤90	≤90	≤60	≤500

热收缩率%	纵向	≤2.5	≤2.5	≤4	?
	横向	≤1	≤1	≤2	?
涂色层结合牢度%	?	≥75	?	?	?
色差	?	≤10	?	?	?
起始热封温度℃	?	?	120±10	120±10	
热封强度N/15m	?	?	?	≥8	
特点	采用高真空蒸镀技术, 具有亮丽的光泽度, 对紫外线、水蒸汽及氧气有良好的阻隔性, 并在印刷、复合后的加工具有优良的适应性和自由性。	采用进口镀膜机生产, 色彩、镀铝层均匀, 对紫外线、水蒸汽及氧气有良好的阻隔性	避光性能好, 抗拉强度大, 挺括度好。	具有极佳的附着力和较低的热封温度, 高热封度。	
用途	主要用于印刷、复合、拉花、金银线、不干胶等。	应用于各类酒盒包装、商标、冰花、磨砂烟盒包装等。	应用于糖果纸、茶叶袋、陈皮、饼干等食品包装等。	主要用于茶叶袋、陈皮、饼干、油炸、香等食品包	

**PVC扭结膜:**

- (一)、种类: 透明、彩色印刷级包装膜、镀铝膜、镀金膜、影集膜。
- (二)、规格: 厚度22~35um, 最大宽度: 1300mm。
- (三)、产品用途

广泛用于印刷及糖果、药品、礼品等产品的包装, 也可用于制作标贴、影集相册。

**PVC单向收缩膜、透明片材**

- (一) 规格:

厚度 0.020~0.350mm, 最大宽度 1300mm。

**用途:**

PVC单向收缩膜因其具有良好的透明性和收缩性, 产品广泛用作电池标签的基材; PVC的透明度、加工性能、防腐、阻燃、绝缘性能, 广泛应用于五金工具、电子、食品、安全标牌及其它各种高档印刷。

**PVC高级标签纸**

PVC是乙烯基的英文缩写, 它也是一种高分子材料, 常见的颜色有亚白、珍珠白。PET具备良好的柔韧性, 手感绵软, 常被应用于珠宝、首饰、钟表、电子业、金属业; PVC的降解性较差, 对环境保护有负面的影响, 国外一些发达国家已开始着手研制这

版权所有 © 上海条码网



电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti