

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Sato条码打印机 > Sato CL608e/612e条码打印机

条码打印机

美国Intermec条码打印机
日本Tec条码打印机
美国Zebra条码打印机
日本Sato条码打印机
日本Ring条码打印机
美国Datamax条码打印机
日本Citizen条码打印机
日本Shinsei条码打印机
日本Toshiba条码打印机
美国Printronix条码打印机
台湾Godex条码打印机
台湾TSC条码打印机
韩国Woosim条码打印机
德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Sato CL608e/612e条码打印机



宽幅工业级条码打印机, 热转印/热敏方式
打印速度可达 4英寸-8英寸/秒
列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式
最大打印范围: CL608e: 宽152 mm × 长1249mm
CL612e: 宽165 mm × 长833mm
打印分辨率: CL608e: 203dpi (8像素点/毫米)
CL612e: 305dpi (12像素点/毫米)
打印速度: 4-8英寸/秒 (100-200毫米/秒)

物理特性

长429毫米 × 宽352毫米 × 高298毫米
净重: 41.9磅 (19公斤)

产品特性

微处理器: 133MHz、32位RISC处理器
字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型; 10种矢量字型;
美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)
字体特性: 12倍字符水平、垂直放大; 特殊字符随机存储;
数字、条形码流水编号; 高速复杂编辑格式
认证: FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV
图像支持: SATO二进制/十六进制, BMP与PCX格式
选购件: 标签切刀, 标签卷制器, 标签剥离器, PCMCIA内存卡扩充模块,
Coax./Twinax接口, 串/并行接口, USB接口, 10/100兆位网卡

条形码

Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; MSI;
Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5;
UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417; Postnet;
Micro & Truncated PDF; QR Code

使用环境

工作环境: 温度: 41-104° F (5 - 40° C) 相对湿度: 15 - 85%, 无结露状态
存放环境: 温度: 0 -104° F (-20 - 40° C) 相对湿度: 30 - 90%, 无结露状态
耐压: 8kV

其他参数

交流电源: 100V / 220 V (±10%) 50 / 60 Hz (±1%)
待机状态: 50W 工作状态: 210W
功率: 最大: 700伏安, 490瓦
通讯接口: 并行: IEEE1284
串行: RS-232C (9,600-57,600Bit/sec),
RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec),
网卡: 10/100兆位 USB: USB 版本1.1
外部端口: 并行: 36针 Amp接口 串行: DB-25接口
扩充端口: 14针Amp接口

标签:

宽: 1.96 英寸-7.0英寸 (50 毫米-178毫米)
长: 0.75英寸-14.1英寸 (19毫米 - 359毫米)
类型: 折叠纸, 模切纸, 连续卡纸。

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888T商业桌面条码打印机

碳带:

宽: 172毫米 长: 410米 厚: 4.5微米, 内卷式

使用范围

宽幅工业型条码打印机,

列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn