



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Sato条码打印机 > Sato HT200e条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Sato HT200e条码打印机



商业移动型, 直热方式
 打印分辨率: 203dpi
 打印速度: 60 mm/sec或80 mm/sec
 打印范围: 48mm(W)×96mm(L)

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式
 最大打印范围: 48mm(W)×96mm(L)
 打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)
 打印速度: 60 mm/sec (用电池) 或80 mm/sec (用交流电)

物理特性

宽 132毫米 × 长 230毫米 × 高 151毫米
 重量: 2.4kg(带电池) 2.5kg(带交流适配器)

产品特性

微处理器: 133MHz、32位RISC处理器
 认证: CE Making, U/L, CSA, CCC, TUV
 图像支持: SATO二进制/十六进制, BMP与PCX格式
 选购件: 电池包, 充电器, 储存记忆卡, 标签卷制器, 扫描笔

条形码

UPC-A/E; EAN-8/13; Code 39/128; NW-7; Inter-leaved 2of5

使用环境

工作环境: 5 - 40 ° C 相对湿度30 -80%
 存放环境: -5 - 60 ° C 最大相对湿度30-90%

其他参数

交流电源: 230 V (±10%), Max 71VA, 43W
 通讯接口: RS-232C Serial, scanner(RS232C PS2)
 标签:

宽度: 28 毫米 -51毫米 长度: 16毫米 - 103毫米
 类型: 连续卷筒式

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn