



关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



全国统一服务热线 400-1199-021

www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Sato条码打印机 > Sato MB200/400条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Sato MB200/400条码打印机



便携式移动型, 热转印/热敏方式
 打印分辨率: 203dpi
 MB200 打印速度为2.5英寸/秒
 MB400 打印速度为2.0英寸/秒

详细参数

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式
 最大打印范围: MB200: 宽48 mm × 长160mm
 MB400: 宽104 mm × 长297mm
 打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)
 打印速度: MB200: 2.5英寸/秒 (62.5毫米/秒)
 MB400: 2.0英寸/秒 (50.0毫米/秒)

物理特性

MB200: 宽 94毫米 × 长 120毫米 × 高 64毫米
 净重: 430g(带电池)
 MB400: 宽 190毫米 × 长 80毫米 × 高 139毫米
 净重: 960g(带电池)

产品特性

微处理器: 80MHz、32位RISC处理器
 认证: U/L, CSA, CE, TUV
 图像支持: SATO二进制/十六进制, BMP与PCX格式
 选购件: 电池包, 充电器, 交流适配器, 射频模块

条形码

一维条码: UPC-A/E; EAN-8/13; Code 39/93/128; NW-7;
 Inter-leaved 2of5
 二维条码: PDF 417; QR Code; Data code; Maxi Code
 条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境

MB200: 工作环境: 5 - 40 ° C 相对湿度20 -80%
 存放环境: -5 - 45 ° C 最大相对湿度 20-80%
 MB400: 工作环境: 5 - 40 ° C 相对湿度25 -80%
 存放环境: -10 - 60 ° C 最大相对湿度 25-80%

其他参数

交流电源: 100V / 240 V (±10%) 250 / 60 Hz (±10%)
 通讯接口: RS-232C Serial, IrDA Ver1.2, Radio

标签:

MB200: 宽度: 24.8 毫米 -58毫米 长度: 16毫米 - 163毫米
 MB400: 宽度: 53 毫米 -114毫米 长度: 28毫米 - 300毫米
 类型: 连续卷筒式

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn