

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



点击咨询  
免费通话

关  
闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Sato条码打印机 > Sato XL400e/410e条码打印机

## 条码打印机

美国Intermec条码打印机  
日本Tec条码打印机  
美国Zebra条码打印机  
日本Sato条码打印机  
日本Ring条码打印机  
美国Datamax条码打印机  
日本Citizen条码打印机  
日本Shinsei条码打印机  
日本Toshiba条码打印机  
美国Printronix条码打印机  
台湾Godex条码打印机  
台湾TSC条码打印机  
韩国Woosim条码打印机  
德国CAB条码打印机

## 条码扫描器

## 数据采集器

## 条码软件

## 条码检测仪

## 条码标签

## 条码碳带

## 条码打印机配件

## 无线条码产品

## SATO XL400e/410e条码标签打印机

XL系列打印机有很高的技术含量,是纺织、服饰及包装行业的绝佳选择。当打印材质改变时,轻触按钮即可让这款智能打印机识别出新的打印材质,从而自动进行调整。而装卸耗材也很简便。因为拥有了这样小巧的传感器,使得终端用户有更多的选择:吊牌,有I-mark的标签,有间隔的标签和R-圆角定位感应。此外,这款打印机还可以控制和调节打印温度,这样就可以延缓打印头的使用寿命并可以进行快速打印。由于同时拥有切割系统,XL系列产品可以准确地对打印出的标签或吊牌进行切割,其误差不得超过0.3mm。它还有回卷器和堆叠器等选配件,可以满足高标准的打印需求



XL系列提供203dpi和305dpi的分辨率,并具有直热和热转印打印功能。其标准的接口是RS-232C,还可以选择其它接口,比如LAN,USB、IEEE1284或高速的RS-232C。

SATO XL400/410系列条码打印机,以其高效率打印配置和剪切装置,来确保我们无可争辩的高质量印刷品质。32位的RISC高速微处理器,使它可以轻松的完成最严格的打印工作。坚固的工业型外壳设计值得信赖。串行与并行接口之间可以自由配置,使它更具有系统兼容性。特别适用于服装业行业领域

### 打印机规格:

打印方式: 热转印/直热方式

打印范围: 最大: 宽4.0英寸 × 长9.2英寸 (宽192毫米 × 长240毫米)

最小: 宽1.3英寸 × 长0.75英寸 (宽32毫米 × 长9毫米) (Label)

宽1.3英寸 × 长1.0英寸 (宽32毫米 × 长25毫米) (Tag)

打印分辨率: XL400e: 203dpi (8像素点/毫米), XL410e: 305dpi (12像素点/毫米)

打印速度: XL400: 高达8英寸/秒 (200毫米/秒), XL410: 高达6英寸/秒 (150毫米/秒)

### 物理特性:

体积: 宽11.8英寸 × 长21.6英寸 × 高11.5英寸 (宽302毫米 × 长552毫米 × 高294毫米)

重量: 30.8磅 (14公斤)

### 产品特性:

微处理器: 133MHz、32位RISC处理器

字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型; 10种矢量字型; Care Symbol

字体特性: 12倍字符水平、垂直放大; 特殊字符随机存储; 数字、条码流水编号; 高速复杂编辑格式

图像支持: SATO二进制/十六进制, BMP与PCX格式

侦测: 卡纸中心孔; 卡纸侧孔; 卡纸侧槽口; 卡纸1型黑标;

标签间距: 标签I型黑标I;

控制面板: 液晶显示器: 16位 × 2行LCD

指示灯: (绿色) 联机, 剪切; (红色) 错误

操作键: 开关键, 进纸键, 剪切键, 退出键, 耗材键和3 × 8位DIP开关组

选配件: PCMCIA存储卡; 标签回卷器; 集成堆叠器

### 使用环境:

工作环境: 温度: 41-104° F (5 - 40° C)

存放环境: 温度: 0-104° F (-20 - 40° C)

相对湿度: 15-85%, 无结露状态

耐压: 8kV

### 其他参数:

交流电源: 100-115 V (±10%), 50 / 60 Hz, 220 VAC (±10%) 50 / 60 Hz

功率: 300 W

通讯接口: 并行: AMP36针接口; 串行: RS232C接口(DB-25) Ready/Busy; X-on/X-off;

USB: USB 版本1.1

## 销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

## 热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

扩充端口：14针Amp接口

标签特性：

最小宽度： 1.26 英寸（32毫米）

最小长度：卡纸 0.75 英寸（19毫米） 标签1.0 英寸（25毫米）

适用类型： 连续折叠，卷筒，模切标签等

标签规格：

卷筒： 外径9.8 英寸（249毫米）

卷芯内径4英寸（102毫米）可选内径 3英寸（76毫米）

最大厚度： 0.012 英寸（0.3mm）

最大堆叠： 宽3.9英寸 × 长5.9英寸（宽 100毫米 × 长 240 毫米）

最大宽度： 4.125英寸（105毫米）

碳带：

最大宽度：4英寸（102毫米）；长度： 1476英尺（450米）

卷向： 外碳

XL400e系列条码打印机使用范围：

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

?

版权所有 © 上海条码网 

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#tiaoma.org.cn