



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

- 点击咨询
免费通话
- 条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品

当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol DS6607条码扫描器



简单介绍

专为识读机动车合格证二维条码而设计，可以与机动车合格证系统连接，识读机动车合格证上的二维条码。

卓越的数字扫描器，丰厚的技术投资回报

???? 讯宝科技推出的一款价格合理、性能出色的 DS 6607 数字扫描器，可用于全方位扫描所有的主要一维 (1D) 和二维 (2D) 条码符号。只需一个最快的手持数字扫描器，即可提高工作效率。

???? 工作范围广，无论距离远近扫描效果一样出众，从而可以提高效率和提升用户满意度。

???? 多种板载即拆即用接口，更换计算机可继续使用扫描器。

数字扫描中的创新技术

???? 用户友好设计，便于提升用户工作效率

???? 全方位即指即扫一维和二维条码

???? 对于 UPC/EAN 符号，作用范围介于 1 到14 英寸 (2.5 到 35.5 厘米) 之间

???? 直观清晰的激光对焦模式

???? 即便是损坏或印刷质量差的条码，也能获得出色的扫描性能

经济实用的数字扫描技术助力现代应用

???? 为了满足条码扫描要求以采集重要的信息，Symbol Technologies 的DS6607数字扫描器不失为理想之选。在该产品的保修期内，输出窗口也在保修之列。除了先进的数据采集技术之外，Symbol的端到端解决方案集持久耐用的移动计算机终端和无线架构于一体，使我们的业务合作伙伴可以提供各种软件和高投资回报的应用。

???? Symbol企业移动服务可以确保移动解决方案完整连续地工作，同时确保效率达到最佳水平，无论是在业务需求方面，还是现行的服务和支 持方面，皆如此。

?物理参数

?尺寸 ?16.64 厘米(高) x 7.16 厘米(宽) x 11.99 厘米(厚)

?重量 ? (不包括通讯线) 181.4 克

?电压 ?5 V +/- 10%

?电流 ?250 mA (均值)

?电源 ?视主机而定; 主机电源或外接电源

?颜色 ?类似收款机的白色或浅黑

?性能参数

?光源 ?650 nm 可见激光二极管

?分辨率 ?640 x 480

?最小条码宽 ?5 mil (0.127 mm)

?额定工作距离 ?对于 100% 的 UPC/EAN 符号，介于 1 in (2.5 cm) 和14 in. (35 cm) 之间

?打印对比度 ?最低 25% 反射差异


销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

?旋转视角 ?+/- 180度 (通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制)
?倾斜视角 ?+/- 60度 (通过压低或抬高手腕进行控制)
?偏移视角 ?+/- 50度 (通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制)
?解码能力 ?一维: UPC/EAN、带有补充码的 UPC/EAN、UCC.EAN 128、JAN 8 & 13、Code 39、Code 39 、 Full ASCII、Code 39 Trioptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar (NW7)、 Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、Code 32、Bookland EAN、IATA、UCC/EAN RSS 和 RSS
? 二维: PDF417、microPDF417、MaxiCode、DataMatrix (ECC 2000)、Composite Codes 和 QR Code
? 邮政编码U.S. Postnet、U.S. Planet、U.K. Postal、Japan Postal、Australian Postal 和 Dutch Postal
?支持接口 ?RS232、Keyboard Wedge、Wand Emulation、Scanner Emulation、IBM 468X/469X、USB 和 Synapse
?环境参数
?操作温度 ?32°F 至122°F (0°C 至50°C)
?存储温度 ?-40°F 至158°F (-40°C 至70°C)
?湿度 ?相对湿度5% 到95% (无凝结)
?抗震能力 ?可承受自 6 英尺/1.8 米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作
?无干扰环境光 ?在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响
?太阳光 ?10,000 ft. candles/107,644 LUX
?静电放电 ?符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求
?强制规定
?电安全性 ?符合 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950的规定
?激光安全性 ?CDRH Class II, IEC Class 2
?EMI/RFI ?FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, 欧盟 EMC Directive, 澳大利亚 SMA

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn