

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



点击咨询
免费通话



先进的条码设备

专业的条码解决方案

全国统一服务热线 400-1199-021

▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码扫描器 > Symbol 条码扫描器 > Symbol DS3478 条码扫描器

销售热线

条码打印机

条码扫描器

美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP (honeywell) 条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Symbol DS3478 条码扫描器



Dimensions: 7.34 in. L x 4.82 in. W x 2.93 in. D (18.65 cm H x 12.25 cm W x 7.43 cm D)

Weight (without cable): 14.6 oz. (414 gm)

Battery 2200 mAh Lithium Ion Battery

Battery charge time Fully charged (100%) in 3 hours

Color: Twilight Black/Yellow

Performance Characteristics

Light Source: 650 nm visible laser diode

Resolution 640 x 480

Minimum Element Width: 5 mil (0.127 mm)

Nominal Working Distance: See Decode Zone

Print Contrast: 25% minimum reflective difference

Roll (Tilt): +/- 50 degrees from normal

Pitch: +/- 60 degrees from normal

Skew (Yaw): +/- 180 degrees from normal

1D Codes UPC, EAN, UPC, EAN with Supplementals, UCC, EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants

2D codes PDF417, microPDF417, Maxicode, Data Matrix (ECC 2000), Composite Codes, QR Code

Postal codes U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal

Interfaces supported RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB and Synapse

User Environment

Operating Temperature: 32? to 122?F (-0? to 50?C)

Storage Temperature: -40? to 140?F (-40? to 60?C)

Humidity: 5% to 95% relative humidity, noncondensing

Sealing: Sealed to IP65 specifications

Drop Specifications: Unit functions normally after repeated 6.5-ft. (2-m) drops to concrete

Ambient Light Immunity: Immune to direct exposure of normal office and factory lighting conditions, as well as direct exposure to sunlight:

Outdoor: 10,000 foot-candles/107,600 Lux

Electrostatic Discharge: Conforms to 15 kV air discharge and 8 kV of contact discharge

Radio specification

Radio range 100 meters direct line of sight.

Frequency 2.4 GHz

Regulatory


Input Transient Protection: IEC 1000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11)

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940 数据采集器
- symbol MC3090 数据采集器
- symbol LS1203 条码扫描器
- symbol LS9208 条码扫描器
- symbol LS4208 工业条码扫描器
- symbol LS3478 无线条码扫描器
- symbol LS3008 工业条码扫描器
- zebra 105sl 工业条码打印机
- zebra 888TT 商业桌面条码打印机

EMI/RFI: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Japan
VCCI/MITI/ Dentori
Laser Safety: CDRH Class II, IEC Class 2

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn