

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



全国统一服务热线 400-1199-021

▶ www.tiaoma.org.cn



当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol LS4278条码扫描器

条码打印机
条码扫描器

美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP (honeywell) 条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Symbol LS4278条码扫描器



*工业级别:
*数字扫描中的创新技术:
*高抗摔经久耐用
*批处理功能

LS4278的设计宗旨是提供出色的扫描性能支持蓝牙。

用户能从任何角度扫描物品

*LS4278扫描器和支架能承受每日长时间工作, 能承受跌落, 抵挡液体喷溅。

*其功能能提高最大的工作时间, 有效保护投资

*创新的多线光栅扫描模式让工作人员无须将扫描器准确对准目标或定位。激光可垂直进行扫描, 能在第一次读取时便精确地采集最小的。

*内置的企业可靠性和 Symbol的服务JRGt liffi的总体拥有成本。

迅宝科技极具创新性的 LS4278蓝牙 (Bluetooth) 无线条形码扫描器, 能保证您得到长期回报的可靠的 Symbol无线 LS4278不仅提供了高性能条码扫描 还提供了出色的总体拥有成本。员工在能50英尺/15米的范围内移动扫描物品——无须使用危险的电缆, 从而创造了一个更安全的工作环境。无论是对在收银台前回来移动以扫描大型重型物品、检查丢失物品的收银员, 还是对需要再次检查病人是否拿对了正确的药物的医疗保健人员, 集成的蓝牙无线个人局域网 (WPAN) 都能在扫描器和主机之间提供可靠和安全的无线数据传输。生产力因此提高了, 收入得到了保障, 由于提举重物而发生的人员伤害责任减少了。

详细参数:

物理特性

尺寸: 扫描器 高7.3英寸x长3.85英寸x宽2.7英寸 / 高18.5毫米x长9.7毫米x宽6.9毫米

通讯座 高2.0英寸x长8.35英寸x宽3.4英寸 / 高5毫米x长21.1毫米x宽8.6毫米

重量: 扫描器 - 8.4 oz/238 g; 支架 - 6.4oz/183g

安装选项: 支架能支持垂直或水平安装

电压和电流 (充电器):

电压 电流 (充电/不充电)

5+/10%VDC 外部供电620mA/70mA

5+/10%VDC 电缆主机供电: 450mA/70mA

12+/10%VDC外部供电: 270 mA/50mA

12+10%VDC 电缆主机供电230mA/50mA

颜色: 类似收款机的白色 (图示) 或浅黑

性能特性

光源: 650nm激光二极管

马达频率: 50Hz

解码率: 200次每秒

旋转视角/倾斜视角/偏移视角: +/-35° /60° /60°

印刷对比: 25% 最小反射差

工作范围: 5mil (code39): 1.5到5.5in (3.81 到13.97cm)

13mil (100% UPC/EAN): 0到19in (0 到48.25cm)

10mil (code39): 0到14in (0 到35.56cm)

20mil (code39): 0到29in (0 到73.66cm)

Multi-line多线扫描范围: 5in读取距离大约0.5in (1.3cm)

10in读取距离大约1in (2.5 厘米)

行动容差: 水平速度: 200in (508 cm)/second

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

垂直速度: 200in(508 cm)/second

角速度: 200in (508 cm)/second

解码能力: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic
Code 39, RSS Variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar
(NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32

支持接口: RS-232C (标准、Nixdorf、ICL& 富士通); IBM 468x/469x; 键盘仿真;USB(标准,
IBM SurePOS, Macintosh);激光/Wand 仿效。另外, synapse连通性允许连接至上述所有接口及
许多非标准接口。

使用环境

操作温度: 32o - 122o F (0o - 50o C)

存储温度: -40o - 158o F (-40o - 70o C)

湿度: 5% 到 95% (non-condensing)

下落规格: 可承受重覆6 英尺(1.8-m) 下落至水泥地面


抗光性: 可在室内和自然室外(直接阳光) 照明条件下使用

EAS支持: 可选的收银台电子商品防窃(EAS) 系统功能

管理

电子安全: UL1950, CSA C22.2 N0950, EN60950/IEC950

激光安全 CDRH II级, IEC 2级

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn