

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn



美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP (honeywell) 条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol LS9208条码扫描器

Symbol LS9208条码扫描器



*适用于超市、专卖店、生产线及办公自动化等激光扫描应用;
*人体工学设计, 最大限度减轻疲劳;

详细参数

物理特性

尺寸: 140mm高×88mm宽×75mm深(扫描部分) 182.4mm高 ×122.7宽mm×94.7mm深(带可调整支架)
重量: 320克

技术特性

扫描模式: 全方位: 20 条连锁线, 每个角度4线, 5Hz光栅, 单扫描线功能
扫描景深: 13 mil (100 % UPC/EAN) 0-9 in./0-22.9 cm
解码能力: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS variants
支持接口: USB、RS232、IBM 468X/9X、键盘插口、Wand and Synapse
电源: 额定5伏5% @ 390毫安(额定2瓦)
跌落规格: 可承受从1.2米高度多次坠落到水泥地面

使用环境

工作温度: 0° ~ 40° C
储存温度: -40° ~ 70° C
相对湿度: 5%至95% (无凝结情况)
安全标准: CDRH II a级; IEC825 1级、FCC A级、UL1950、CSA22.2 No. 950、IEC950

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn