

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol P360条码扫描器

销售热线

条码打印机

条码扫描器

美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP (honeywell) 条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Symbol P360条码扫描器



*人体工学设计, 手持式扫描, 带有键盘、显示屏, 具有存储功能;

*防尘、防雨、防冻、抗震、抗摔, 适用于其它扫描器所不能达到的恶劣环境; 如码头、仓库及货场的收发货物和盘货所做的数据采集和管理

详细参数

物理特性:

尺寸: 17.8 cm x 23.1 cm x 9 cm

重量: 336克

键盘: 17 按键单数字键Shift alpha 及用户程序功能键

电源: 1100mAh 的可充电锂离子电池可通过线缆或是通讯座自动充电

技术特性:

内存标配: 1 MB 可选配4M

应用开发工具: MCL 实时解释

通讯接口: RS-232 串口或Symbol线缆、直接连接或通过可选的通讯座、支持

MCL-Link 通讯。线缆包括扫描/仿真、单RS232、双RS232、

IBM 46xx、OCIA、键盘口、USB 和IOCR

光源: 650 nm 可见激光二极管

激光类别: 符合二类CDRH 二类IEC 标准

扫描速率: 36 (±3) 激光束/秒

扫描角度: 42度 ± 2

打印对比度: 20% 最小反射率

坚韧性: 可多次从1.8 m 摔落到混凝土地面上

显示: 可显示两行20 个字符的屏幕需要时可用滚动键浏览到较长的列表或菜单

解码能力: UPC/EAN 码、Code 39 码、全ASC I I字符Code 39 码、

Trioptic Code39 码、Code 93 码、Code 128 码、EAN 128 码、

Codabar 码、I 2 of 5、离散2 of 5码、MSI/Plessey 码

使用环境:

工作温度: -20° ~ 50° C

储存温度: -40° ~ 70° C

相对湿度: 5%至70% (无凝结情况)

环境光: 室外自然光 10,000 ft; 室内人造光 450 ft

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn