

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



点击咨询
免费通话
关闭



▶ www.tiaoma.org.cn

当前位置: 条码扫描器 > Symbol条码扫描器 > Symbol P370/470条码扫描器

条码打印机

条码扫描器

美国intermec条码扫描器
美国Symbol条码扫描器
意大利Datalogic条码扫描器
HHP(honeywell)条码扫描器
日本Opticon条码扫描器
美国Metrologic条码扫描器
美国Psc条码扫描器
美国Microscan条码扫描器
福建新大陆条码扫描器
台湾CipherLAB条码扫描器
日本DENSO条码扫描器
台湾young条码扫描器

数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

Symbol P370/470条码扫描器



- *无绳扫描系列;
- *带有键盘和显示屏;
- *适合工业及商业用途;
- *前扫描式设计, 最大限度降低疲劳程度;
- *抵御恶劣的操作环境

详细参数

物理特性

尺寸: 17.8 cm高 x 23.1 cm宽 x 9 cm厚
颜色: 工业型的P370: 黄色 黑/黑灰 商业级的P470: 亮灰色 黑/黑灰
重量: 336克
光源: 650 nm 可见激光二级管
激光类别: 符合二类CDRH, 二类IEC 标准
扫描速率: 36 (±3) 激光束/秒
打印对比度: 20% 最小反射率
键盘: 17按键、单数字键、Shift、alpha、及用户程序功能键

技术特性

解码能力: 带后缀的UPC/EAN码, Code 39码, 全ASC I I字符, Code 39 码, Code 128码, EAN 128码, Codabar码, I 2 of 5, 离散2 of 5码, MSI/Plessey码
接口类型: RS-232串口, 键盘口, 聪明线缆: 扫描/Wand 仿真, 单一RS-232, 二重RS-232, IBM 46xx, OCIA, USB and OCR
电池电源: 可充电的3.6 VDC 1.1AH 锂电池 (绿色环保)
安全电源: 符合如下认证UL1950, CSA C22.2 No. 950,N60950/IEC950
安全激光: CDRH Class II, IEC Class 2
抗电磁干扰: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA

使用环境

环境光: 室外自然光: 10,000 ft 室内人造光: 450 ft
操作温度: P370: -20° to 50° C P470: 0° to 40° C
存储温度: -40° to 70° C
湿度: 5% to 95% 不凝固
坚韧性: P370: 多次从1.8 m 摔落到混凝土地面上 P470: 多次从1.1 m 摔落到混凝土地面上
密封性:
仅P370 : 所有的组件符合IP54标准 (可在大量尘埃、有雨的环境工作)

无线标准

无线范围: 最大30米、可容许100系统共存
频率范围: 2.4G (无需申请入网许可)
耗电: 小于1耗瓦

销售热线

- 上海条码:021-51088451
- 广州条码:020-11381938
- 珠海条码:0756-2157363
- 深圳条码:0755-31866102
- 中山条码:0760-4194055
- 东莞条码:0755-51866036
- 北京条码:010-61126024
- 济南条码:0531-71754213
- 四川条码:待建中
- 沈阳条码:待建中
- 佛山条码:待建中
- 西安条码:待建中
- 长春条码:待建中
- 哈尔滨条码:待建中
- 武汉条码:待建中
- 厦门条码:待建中
- 兰州条码:待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105sl工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn