

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载



关闭

条码打印机

条码扫描器

数据采集器

美国intermec数据采集器

美国Symbol数据采集器

美国Metrologic数据采集器

日本Casio数据采集器

日本keyence数据采集器

日本DENSO数据采集器

福建新大陆数据采集器

台湾CipherLAB数据采集器

HHP (honeywell) 数据采集器

台湾Gyoung数据采集器

韩国蓝鸟bluebird数据采集器

韩国innoteletek数据采集器

韩国M3数据采集器

条码软件

条码检测仪

条码标签

条码碳带

条码打印机配件

无线条码产品

当前位置: 条码产品 > 数据采集器 > Symbol ppt8846数据采集器

Symbol ppt8846数据采集



物理特性

尺寸: 1.3 英寸高 x 3.1 英寸宽 x 5.7 英寸长
3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长

重量: 10.5 盎司/ 300 克

电池: 再充电式锂离子电池, 1700 mAh (3.7V)
镍氢电池 (再充电式), 15mAh (2.4V) 双单元

技术特性:

Intel* Xscale™ PXA250

Microsoft*Windows* CE 4.1 (CE .NET)

32MB RAM/ 32MB ROM

RS-232, 最高115.2 kbps, 最低1200bps

IrDA. 1.2 标准SIR, 最高115.2 kbps, 最高标准RS-232 接口

II 类

802.11b Spectrum24*卡、Bluetooth™ CF 卡、II 类快闪存储卡

扬声器、麦克风

标准版本和带电源按钮的15 键版本

解码能力: UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、NW-7、UCC/EAN-128

RF数据通信

无线局域网: 基于标准的Spectrum24 IEEE 802.11b

数据速率: 11Mbps

频率范围: 美国, 欧洲, 日本 覆盖2.4-2.5 GHz (依据不同国家区域而定)

输出功率: 国际为100mW

天线: 内部天线

使用环境


工作温度: 摄氏-10° 至+50°

湿度: 5%至90%相对湿度, 无凝结

安全指标

电气安全: Certified to UL 1950, CSA C22.2 No. 950-95;
EN60950:1992/IEC950 with A1+A2+A3,
Low Voltage Directive (73/34/EEC)

激光安全: FCC 15 部分B级、ICES-003 B级、
EMC Directive (89/336/EEC), CISPR-22 Class B;
EN55022:1995, EN55024:98

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ti